



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ WHITE MINERAL OIL (PETROLEUM) VISCOSITY >20.5 CST

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                  | WHITE MINERAL OIL (PETROLEUM) VISCOSITY >20.5 CST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numéro du produit               | 21004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Synonymes; marques commerciales | PRIMOL 352 PH, TEXPAR 22, SIRIUS M., HYDROCAL., ATOIL., BAYOL., ALTO, PRIMOL 542 PH, PRIMOL 382, PLASTOL 537, TECHN WHITE OIL 537, HYDROCAL 900, PARAFFINE OIL WINOG 70, PIONIER T 1993, WHITE OIL EP WINOG 70, SENTINEL 537, HEAVY LIQUID PARAFF CODEX AAA, WHITE OIL WINOG 3, PRIMOL 352, PRIMOL 352 PS, TECHN WHITE OIL 352, TECHN WHITE OIL 542, BFR 0022, PARAFFINE OIL WINOG 70, PIONIER 2071 P, WINOG 22 |
| Numéro d'enregistrement REACH   | 01-2119487078-27-XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Numéro CAS                      | 8042-47-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Numéro CE                       | 232-455-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisations identifiées | Produits de beauté Lubrifiant. Pharmaceutique Plastics Personal Care Polymères |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

|             |                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fournisseur | Univar Solutions SAS<br>Immeuble Cityscope<br>3 rue Franklin<br>93108 Montreuil Cedex<br>France<br>+33 (0)1 85 57 46 00<br>SDS.EMEA@univarsolutions.com |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Numéro d'appel d'urgence          | SGS - +32 (0) 3575 55 55 (24h -Support dans la langue locale) |
| Numéro d'appel d'urgence national | Numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59                  |
| Sds No.                           | 21004                                                         |

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification (CE N° 1272/2008)

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Dangers physiques             | Non Classé |
| Dangers pour la santé humaine | Non Classé |
| Dangers pour l'environnement  | Non Classé |

## WHITE MINERAL OIL (PETROLEUM) VISCOSITY >20.5 CST

### 2.2. Éléments d'étiquetage

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numéro CE          | 232-455-8     |
| Mentions de danger | NC Non Classé |

### 2.3. Autres dangers

Cette substance n'est pas classée PBT ou vPvB selon les critères UE en vigueur.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                  | WHITE MINERAL OIL (PETROLEUM) VISCOSITY >20.5 CST                         |
| Numéro d'enregistrement REACH   | 01-2119487078-27-XXXX                                                     |
| Numéro CAS                      | 8042-47-5                                                                 |
| Numéro CE                       | 232-455-8                                                                 |
| Commentaires sur la composition | Les données indiquées sont conformes aux dernières directives CE en date. |

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

|                  |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalation       | Déplacer immédiatement la personne touchée à l'air frais. Rincer le nez et la bouche à l'eau. Consulter un médecin si une gêne persiste.                                                                                      |
| Ingestion        | Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Ne pas faire vomir. Rincer soigneusement la bouche à l'eau. Consulter un médecin si une gêne persiste.                                                               |
| Contact cutané   | Eloigner la personne touchée de la source de contamination. Enlever les vêtements contaminés. Laver la peau soigneusement à l'eau et au savon. Consulter un médecin rapidement si des symptômes apparaissent après le lavage. |
| Contact oculaire | Enlever les lentilles de contact et ouvrir largement les paupières. Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Continuer de rincer pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si une gêne persiste.                     |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Contact oculaire | Peut provoquer une irritation oculaire temporaire. |
|------------------|----------------------------------------------------|

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Indications pour le médecin | Aucune recommandation particulière. En cas de doute, consulter un médecin rapidement. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

|                                  |                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés   | Eteindre l'incendie avec de la mousse résistant aux alcools, du dioxyde de carbone, de la poudre sèche ou de l'eau diffusée. |
| Moyens d'extinction inappropriés | Ne pas utiliser des jets d'eau comme moyen d'extinction, car cela répandra l'incendie.                                       |

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                                  |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dangers particuliers             | En cas d'échauffement et d'incendie, des vapeurs/gaz toxiques peuvent se produire.                                                                                     |
| Produits de combustion dangereux | Une décomposition thermique ou un brûlage peut libérer des oxydes de carbone et d'autres gaz ou vapeurs toxiques. Aldéhydes. Oxydes des substances suivantes: Carbone. |

## WHITE MINERAL OIL (PETROLEUM) VISCOSITY >20.5 CST

### 5.3. Conseils aux pompiers

**Équipements de protection particuliers pour les pompiers** Porter un appareil respiratoire isolant à pression positive (ARI) et des vêtements de protection appropriés.

## **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

**Précautions individuelles** Porter un vêtement de protection comme décrit à la Section 8 de cette fiche de données de sécurité. Suivre les précautions décrites dans cette fiche de données de sécurité pour manipuler sans danger. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter l'inhalation de vapeurs et de spray/brouillards.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

**Précautions pour la protection de l'environnement** Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau ou sur le sol. Les déversements ou rejets incontrôlés dans les égouts doivent être immédiatement déclarés à l'Agence Environnement ou tout autre corps de régulation approprié.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

**Méthodes de nettoyage** Absorber dans de la vermiculite, du sable sec ou de la terre et mettre dans des conteneurs. Collecter et mettre dans des conteneurs à déchets appropriés et sceller fermement. Etiqueter les conteneurs contenant des déchets et des produits contaminés et les enlever de la zone dès que possible. Éviter le déversement ou l'écoulement dans les canalisations, les égouts ou les cours d'eau. Rincer la zone contaminée à grandes eaux.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

**Référence à d'autres sections** Porter un vêtement de protection comme décrit à la Section 8 de cette fiche de données de sécurité. Pour l'élimination des déchets, voir Section 13.

## **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**Précautions d'utilisations** Porter un vêtement de protection comme décrit à la Section 8 de cette fiche de données de sécurité. Suivre les précautions décrites dans cette fiche de données de sécurité pour manipuler sans danger. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter l'inhalation de vapeurs et de spray/brouillards. Éviter tout déversement. Éviter le rejet dans l'environnement. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Prévoir une ventilation suffisante. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

**Précautions de stockage** Stocker dans le conteneur d'origine, fermé hermétiquement, dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Stocker à l'écart des produits suivants: Oxydants puissants.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

**Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Les utilisations identifiées pour ce produit sont détaillées en Section 1.2.

## **RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites d'exposition professionnelle

5 mg/m<sup>3</sup>, TWA, Manuf. data

**Commentaires sur les composants** WEL = Workplace Exposure Limits

## WHITE MINERAL OIL (PETROLEUM) VISCOSITY >20.5 CST

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Equipements de protection



#### Contrôles techniques appropriés

Prévoir une ventilation suffisante. Utiliser des confinements de procédé, une aspiration locale ou tout autre sécurité intégrée comme principaux moyens pour réduire l'exposition des travailleurs.

#### Protection des yeux/du visage

Porter des lunettes de sécurité conformes à une norme en vigueur si l'évaluation de risques indique qu'un contact avec les yeux est possible. Les protections suivantes devraient être portées: Lunettes de protection contre les projections de produits chimiques ou écran facial. Les équipements de protection pour les yeux et le visage doivent être conformes à la norme européenne NF EN 166.

#### Protection des mains

Choisir les gants les mieux appropriés en consultation avec le fournisseur/fabricant de gants, qui peut fournir les informations sur le délai de rupture de la matière constitutive du gant. Porter des gants de protection imperméables résistants aux agents chimiques conformes à une norme en vigueur si l'évaluation de risques indique qu'un contact cutané est possible. Pour protéger les mains contre les produits chimiques, les gants doivent être conformes à la norme européenne NF EN 374.

#### Autre protection de la peau et du corps

Porter les vêtements appropriés pour prévenir tout contact cutané.

#### Mesures d'hygiène

Ne pas fumer dans la zone de travail. Se laver à la fin de chaque période de travail et avant de manger, fumer et utiliser les toilettes. Laver rapidement si la peau devient contaminée. Enlever rapidement tout vêtement qui devient contaminé. Prévoir une fontaine oculaire et une douche de sécurité.

#### Protection respiratoire

Porter une protection respiratoire conforme à une norme en vigueur si l'évaluation de risques indique que l'inhalation de contaminants est possible. Porter une protection respiratoire appropriée si la ventilation est pas insuffisante. Filtre combiné, type A2/P2. EN 136/140/141/145/143/149

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Aspect                                                | Liquide limpide.              |
| Couleur                                               | Incolore.                     |
| Odeur                                                 | Sans odeur.                   |
| Seuil olfactif                                        | Pas d'information disponible. |
| pH                                                    | Pas d'information disponible. |
| Point de fusion                                       | -9°C                          |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | Pas d'information disponible. |
| Point d'éclair                                        | > 150°C                       |
| Taux d'évaporation                                    | Pas d'information disponible. |
| Facteur d'évaporation                                 | Pas d'information disponible. |
| Inflammabilité (solide, gaz)                          | Pas d'information disponible. |

## WHITE MINERAL OIL (PETROLEUM) VISCOSITY >20.5 CST

|                                                                                  |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité</b> | Limite supérieure d'explosibilité/inflammabilité: 7.0 Limite inférieure d'explosibilité/inflammabilité: 0.45 |
| <b>Autre inflammabilité</b>                                                      | Pas d'information disponible.                                                                                |
| <b>Pression de vapeur</b>                                                        | 0.013 kPa                                                                                                    |
| <b>Densité de vapeur</b>                                                         | >2 at 101kPa                                                                                                 |
| <b>Densité relative</b>                                                          | 0.840 - 0.91 @ 15°C                                                                                          |
| <b>Densité apparente</b>                                                         | Pas d'information disponible.                                                                                |
| <b>Solubilité(s)</b>                                                             | Insoluble dans l'eau.                                                                                        |
| <b>Coefficient de partage</b>                                                    | Koc: > 3.5                                                                                                   |
| <b>Température d'auto-inflammabilité</b>                                         | > 300°C                                                                                                      |
| <b>Température de décomposition</b>                                              | Pas d'information disponible.                                                                                |
| <b>Viscosité</b>                                                                 | >20.5 cSt @ 40°C                                                                                             |
| <b>Propriétés explosives</b>                                                     | Pas d'information disponible.                                                                                |
| <b>Explosif sous l'influence d'une flamme</b>                                    | Pas d'information disponible.                                                                                |
| <b>Propriétés comburantes</b>                                                    | Pas d'information disponible.                                                                                |

### 9.2. Autres informations

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Autres informations</b>         | Indéterminé.                  |
| <b>Indice de réfraction</b>        | Pas d'information disponible. |
| <b>Taille de particules</b>        | Pas d'information disponible. |
| <b>Poids moléculaire</b>           | Pas d'information disponible. |
| <b>Volatilité</b>                  | Pas d'information disponible. |
| <b>Concentration de saturation</b> | Pas d'information disponible. |
| <b>Température critique</b>        | Pas d'information disponible. |
| <b>Composé organique volatile</b>  | Pas d'information disponible. |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Réactivité</b> | Aucun danger de réactivité connu associé à ce produit. |
|-------------------|--------------------------------------------------------|

### 10.2. Stabilité chimique

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Stabilité chimique</b> | Stable à température ambiante normale. |
|---------------------------|----------------------------------------|

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>Possibilité de réactions dangereuses</b> | Ne polymérisera pas. |
|---------------------------------------------|----------------------|

### 10.4. Conditions à éviter

## WHITE MINERAL OIL (PETROLEUM) VISCOSITY >20.5 CST

**Conditions à éviter** Eviter la chaleur, les flammes et toute autre source d'inflammation.

### 10.5. Matières incompatibles

**Matières incompatibles** Oxydants puissants.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

**Produits de décomposition dangereux** Une décomposition thermique ou un brûlage peut libérer des oxydes de carbone et d'autres gaz ou vapeurs toxiques. Aldéhydes. Oxydes des substances suivantes: Carbone. Soufre. Azote.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë - orale

**Toxicité aiguë orale (DL<sub>50</sub> mg/kg)** 5 000,0

**Espèces** Rat

**Indications (DL<sub>50</sub> orale)** OECD 401

#### Toxicité aiguë - cutanée

**Toxicité aiguë cutanée (DL<sub>50</sub> mg/kg)** 2 000,0

**Espèces** Rat

**Indications (DL<sub>50</sub> cutanée)** OECD 402

#### Toxicité aiguë - inhalation

**Toxicité aiguë inhalation (CL<sub>50</sub> vapeurs mg/l)** 5 000,0

**Espèces** Rat

**Indications (CL<sub>50</sub> inhalation)** OECD 403

**ETA inhalation (vapeurs mg/l)** 5 000,0

#### Corrosion cutanée/irritation cutanée

**Corrosion cutanée/irritation cutanée** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Sensibilisation respiratoire

**Sensibilisation respiratoire** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Sensibilisation cutanée

**Sensibilisation cutanée** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Mutagénicité sur les cellules germinales

**Essais de génotoxicité - in vitro** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Cancérogénicité

**Cancérogénicité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## WHITE MINERAL OIL (PETROLEUM) VISCOSITY >20.5 CST

### Toxicité pour la reproduction

**Toxicité pour la reproduction - fertilité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

**Exposition unique STOT un** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée

**Exposition répétée STOT rép.** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Danger par aspiration

**Danger par aspiration** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Inhalation** Les gaz et vapeurs à fortes concentrations peuvent irriter le système respiratoire. A la suite d'une surexposition, les symptômes sont notamment les suivants: Toux.

**Ingestion** Peut provoquer une gêne en cas d'ingestion.

**Contact cutané** Le liquide peut irriter la peau.

**Contact oculaire** Des vapeurs ou spray dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des picotements.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

**Écotoxicité** On ne considère pas le produit dangereux pour l'environnement. Néanmoins, des déversement fréquents ou importants peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement.

### 12.1. Toxicité

**Toxicité** Aucune information disponible.

### toxicité aquatique aiguë

**Toxicité aiguë - poisson** CL<sub>50</sub>, 96 heures: > 1000 mg/l, *Leuciscus idus* (ide mélanote)

**Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques** LL<sub>50</sub>, 48 heures: > 100 mg/l, *Daphnia magna*

### 12.2. Persistance et dégradabilité

**Persistance et dégradabilité** Le produit n'est pas facilement biodégradable.

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

**Potentiel de bioaccumulation** Le produit contient des substances potentiellement bioaccumulables.

**Coefficient de partage** K<sub>oc</sub>: > 3.5

### 12.4. Mobilité dans le sol

**Mobilité** Le produit est insoluble dans l'eau et se répandra à la surface de l'eau.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

**Résultats des évaluations PBT et vPvB** Cette substance n'est pas classée PBT ou vPvB selon les critères UE en vigueur.

### 12.6. Autres effets néfastes

**Autres effets néfastes** Indéterminé.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

**Information générale** Ne pas percer ou incinérer, même vide. Déchets classés comme déchets dangereux.

## WHITE MINERAL OIL (PETROLEUM) VISCOSITY >20.5 CST

**Méthodes de traitement des déchets** Eliminer les déchets dans un site d'élimination des déchets agréé selon les exigences de l'autorité locale d'élimination des déchets.

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

**Général** Le produit n'est pas couvert par les réglementations internationales pour le transport des matières dangereuses (IMDG, IATA, ADR/RID).

#### 14.1. Numéro ONU

Aucune information requise.

#### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Aucune information requise.

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Aucune information requise.

#### 14.4. Groupe d'emballage

Aucune information requise.

#### 14.5. Dangers pour l'environnement

**Substance dangereuse pour l'environnement/polluant marin**  
Non.

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Aucune information requise.

#### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

**Transport en vrac** Aucune information requise.  
**conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC**

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

**Législation UE** Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), amendé.  
Règlement (CE) N° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, amendé.  
Règlement (UE) N° 2015/830 de la Commission du 28 mai 2015.

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée.

#### **Inventaires**

##### **UE (EINECS/ELINCS)**

Tous les ingrédients sont listés ou exemptés.

### RUBRIQUE 16: Autres informations

## WHITE MINERAL OIL (PETROLEUM) VISCOSITY >20.5 CST

### Abbreviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité

ETA: Estimation de la toxicité aiguë  
 ADR: Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route.  
 ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises par voies de navigation intérieures.  
 CAS: Chemical Abstracts Service.  
 DNEL: Dose dérivée sans effet.  
 IATA: Association Internationale du Transport Aérien.  
 IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses.  
 Kow: Coefficient de partage octanol-eau.  
 CL50: Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane).  
 DL50: Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane) .  
 PBT: Persistant, Bioaccumulable et Toxique.  
 PNEC: Concentration prédite sans effet.  
 REACH: L'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques règlement (CE) n° 1907/2006.  
 RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises.  
 vPvB: Très persistant et très bioaccumulable.  
 CIRC: Centre International de Recherche sur le Cancer.  
 MARPOL 73/78: L'annexe II de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, 1973, modifiée par le protocole de 1978.  
 cATpE: Conversion en valeurs ponctuelles estimées de toxicité aiguë.  
 FBC: Facteur de bioconcentration.  
 DBO: Demande biochimique en oxygène.  
 CE<sub>50</sub>: La concentration effective de substance qui cause 50% de réaction maximum.  
 LOAEC: Concentration minimale avec effet nocif observé.  
 LOAEL: Dose minimale avec effet nocif observé.  
 NOAEC: Concentration sans effet nocif observé.  
 NOAEL: Dose sans effet nocif observé.  
 NOEC: Concentration sans effet observé.  
 LOEC: Concentration efficace la plus faible observée.  
 DMEL: Dose dérivée avec effet minimum.  
 LE50: limite d'exposition 50  
 hPa: Hektopaskal  
 LL50: Lethal Chargement cinquante  
 OCDE: Organisation de coopération et de développement économique  
 POW: OC talk coefficient de partage OL d'eau  
 Un appareil respiratoire autonome: SCBA  
 STP Stations d'épuration  
 COV: Composés organiques volatils

### Sigles et abréviations utilisés dans la classification

Acute Tox. = Toxicité aiguë  
 Aquatic Acute = Toxicité aquatique aiguë  
 Aquatic Chronic = Toxicité aquatique chronique

### Références littéraires clés et sources de données

Information du fournisseur.

### Commentaires sur la révision

NOTE: Les lignes dans la marge indiquent des modifications significatives par rapport à la version précédente.

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Date de révision  | 23/07/2021 |
| Numéro de version | 3.003      |
| Remplace la date  | 04/11/2019 |
| Numéro de FDS     | 21004      |

## WHITE MINERAL OIL (PETROLEUM) VISCOSITY >20.5 CST

**Statut de la FDS**

Approuvé.

**Signature**

Jitendra Panchal